

# HUSQVARNA 130

Dette er den perfekte sag for arbeid rundt huset og til vedhogst. Denne sagen er Husqvarna- navnet verdig da den er holdbar og driftsikker, samtidig som den er lett å starte og enkel å håndtere. Perfekt til vedkapping, beskjæring og vedhogst. Liten, men mektig – her får du mye for pengene.




## Bensinpumpe

Bensinpumpe for enkel start.



## Kombinert choke/stopp-kontroll

Kombinert choke/stoppkontroll som gir enklere oppstart og reduserer faren for at motoren fylles med drivstoff.



## Treghetskjedebremis

Effektiv treghetsaktivert kjedebremis.



## LowVib®

Effektive anti-vibrasjonsdempere absorberer vibrasjon og skåner brukerens armer og hender.



## FUNKSJONER

- Økt sikkerhet, treghetsaktivert kjedebremser
- Intuitiv, kombinert choke/stopp-kontroll
- Bensinpumpe for enkel start.
- LowVib®-systemet skåner brukerens armer og hender
- X-Torq®-motor som gir lavere utslipp og drivstofforbruk.
- Mindre behov for rengjøring av filteret med Air injection

Tekniske spesifikasjoner	
<b>CAPACITY</b>	
Kjedehastighet ved 133 % maksimum motorkraftshastighet Chain speed at 133% of maximum engine power speed	22.3 m/s
Kjedehastighet ved maks turtall	16.8 m/s
Inngrepshastighet på clutch	4000 o/min
Øvre grense for clutchinnkopling	4500 o/min
Tomgangshastighet	3000 o/min
Øvre tomgangsgrense	3200 o/min
Tennmodul, luftspalte	0.3 mm
Turtall ved maks effekt	9000 o/min
Effekt	1.5 kW
Nedre grense for kjedehastighet	11200 o/min
Dreiemoment, maks.	1.84 Nm
Dreiemoment, maks. at rpm	8000 o/min
<b>CERTIFICATIONS</b>	
Godkjent i samsvar med CE	Ja
Cert maskin dir. 2006/42/EC Decl. No.	YES
<b>DIMENSJONER</b>	
Article gross weight	6980 g
Article net weight	5680 g
Sverdlengde	14"
Sverdlengde	355 mm
Produktmål, LxBxH Høyde	29 cm
Produktmål, LxBxH Length	41.7 cm
Produktmål, LxBxH Bredder	23 cm
Anbefalt lengste sverdlengde	40 cm
Anbefalt korteste sverdlengde	35 cm
Size	14"
Vekt (uten skjærestyr)	4.7 kg
<b>MOTOR</b>	
Sylinderdiameter	39 mm
Sylindervolum	38 cm <sup>3</sup>
Slaglengde	32 mm
Elektrodeavstand	0.55 mm
Motorfamilie	*PWES.0384CX
Motorfamilie	-PWES.0384CX
Tennmodul, luftspalte	0.3 mm
Tennplugg	NGK BPMR7A
<b>UTSTYR</b>	
Sverdfeste	Liten
Sverdmontering	Liten
Kjedetype	H37
Generic Chainsaw SubGroups	Casual saws
Sporbredde	1.3 mm
Deling	3/8" mini
Tannhjul type	Fast drev 6
<b>SMØREMIDDEL</b>	
Drivstofforbruk	725 g/kWh
Drivstofforbruk	0.725 kg/h
Tankvolum	0.375 l
Smøremiddeltype	Husqvarna 2-takts eller tilsv. ved 50:1
Oljepumpetype	Automatisk
Oljetankvolum	.260 l
Generisk strømkilde	Petrol
Type drivstoff	Drivstoff
<b>LYDnivå</b>	
Lydeffektnivå, garantert (LWA)	116 dB(A)
Lydeffektnivå, målt	114.34 dB(A)
Lydnivå	102 dB(A)
Lydtrykk (15m)	102 dB(A)
Lydtrykksnivå ved brukerens øre	102 dB(A)
<b>VIBRASJON</b>	
Tilsvarende vibrasjonsnivå (ahv, EQ) fremre / bakre håndtak	3.72 m/s <sup>2</sup>
Tilsvarende vibrasjonsnivå (ahv, EQ) fremre / bakre håndtak	5.5 m/s <sup>2</sup>
Vibrasjoner i venstre håndtak	3.72 m/s <sup>2</sup>
Vibrasjoner i høyre håndtak	5.494 m/s <sup>2</sup>
<b>EMISSION DATA CARB</b>	
Motorfamilie	*PWES.0384CX
Eksosutslipp (CO, gjennomsnitt)	330.7 g/kWh
Eksosutslipp (CO, gjennomsnitt)	877 g/kWh
Eksosutslipp (HC, gjennomsnitt)	40.85 g/kWh

**Tekniske spesifikasjoner**

Eksosutslipp (NOx, gjennomsnitt)	1.14 g/kWh
<b>EMISSION DATA EPA</b>	
Motorfamilie	-PWES.0384CX
Eksosutslipp (CO gj. snitt)	331 g/kWh
Eksosutslipp (CO FEL)	536 g/kWh
Eksosutslipp (CO gjennomsnitt)	877 g/kWh
Eksosutslipp (HC gj. snitt)	40.85 g/kWh
Eksosutslipp (NOx gj. snitt)	1.14 g/kWh
<b>EMISSION DATA EU</b>	
Eksosutslipp (CO, gjennomsnitt)	278.5 g/kWh
Eksosutslipp (CO gjennomsnitt)	804 g/kWh
Eksos utslipp (CO2 EU V)	804 g/kWh
Eksosutslipp (HC gjennomsnitt)	41.7 g/kWh
Eksosutslipp (NOx, gjennomsnitt)	1.11 g/kWh
<b>PACKAGING</b>	
Packaging height	333 mm
Packaging length	495 mm
Packaging width	285 mm
Quantity in Master pack	1